

## DRUCKMINDERER

Gehäuse aus Messing, DVGW-geprüft, Manometeranschluss ¼", Einstellbereich 1,0 – 6,0 bar, max. Betriebsdruck 25 bar, Membran aus EPDM, Sitzdichtung aus EPDM, mit 2 unterschiedlichen Verschraubungspaaren zum Variieren der Einbaulänge.



### OPTIMIERTE PRODUKTQUALITÄT

- ▶ EPDM Dichtung
- ▶ Optimaler Einstellbereich/ Skalierung  
(Messgenauigkeit der abgestuften Skalen 0,5 bar oder 10 psi)

### EINBAULÄNGE

- ▶ 2 unterschiedliche Verschraubungssätze ermöglichen Flexibilität beim Einbau

### ZUSATZNUTZEN

- ▶ Heißwasserbeständig (bis 80°C, 0-65°C nach DIN DVGW)

Artikelnummer	DN	Einbaulänge (ohne Verschraubung)	Einbaulänge mit Verschraubungen Variante 1	Einbaulänge mit Verschraubungen Variante 2
DM15TR	15	80	140	135
DM20TR	20	90	160	151
DM25TR	25	100	180	161
DM32TR	32	105	200	175
DM40TR	40	130	225	214
DM50TR	50	140	255	224